



Steinöl S230

Schuttmittel

SEELBACH[®]
 **werkzeuge**

Produktinformation

Steinöl S 230 ist ein umweltfreundliches Schuttmittel für eingefärbte, geschliffene und polierte Oberflächen, Magnesit- u. Steinholzböden, Anhydritestriche.

Anwendungsgebiete: Büro, gewerbliche Flächen, öffentliche Gebäude, Wohnungsbau

Chemisches Verhalten: farblos bis leicht bräunlich, flüssig bis leicht viskos

Dosierung: pur

Verarbeitung: Auf trockenem, staub-, öl- und fettfreiem Untergrund anwenden.
Je nach Saugverhalten der Fläche ein- oder mehrmals, nach vollständigem Einziehen der jeweils vorherigen Menge, die Fläche tränken. Überschüssiges Material wird sofort mit einem weichen, fusselreifen Baumwolltuch aufgenommen bzw. mit kreisenden Bewegungen in die Oberfläche einmassiert.
Dünnschichtig auftragen mit Lammfellvlies und mit kreisenden Wischbewegungen auf der Oberfläche verteilen. Das frische Steinöl wird nach einer Abluftzeit von ca. 10 Min. mit einem weißen oder beige Pad unter Verwendung einer Eintellermaschine sorgfältig in die Oberfläche einmassiert. Es wird empfohlen, je nach Flächengröße mehrere saubere Pads zu verwenden bis ein gleichmäßiger, seidenmatter Oberflächencharakter entsteht. Auf der ganzen Fläche dürfen keine glänzenden Stellen und Ölspritzer mehr sein. Sie muss trocken erscheinen!
Schwer zugängliche Bereiche werden mit einem beige Handpad behandelt.
Wenn nach Trocknung des ersten Ölauftrages der Oberflächenfilm inhomogen erscheint, kann nach ca. 6 – 12 Stunden ein 2. Auftrag, wie zuvor beschrieben, erfolgen.

Verbrauch: Geschliffene und polierte Oberflächen ca. 80-100 g/m² je Arbeitsgang
Magnesit- und Steinholzböden, Anhydritestrich ca. 120-140 g/m² je Arbeitsgang

Hinweise: Nicht unter + 5°C verarbeiten

Techn. Daten: Haltbarkeit mind. 1 Jahr im geschlossenen Gebinde (frostfrei lagern), pH-Wert neutral

Inhaltsstoffe: Naturöle in Kombination mit mehrfach ungesättigten Fettsäuren, Konservierungs- und Gerüststoffe

Gebindegröße: 10 Liter Gebinde

Artikel-Nummer: 50.00.545

Bitte beachten Sie unbedingt die Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise auf dem EG-Sicherheitsdatenblatt.

Bemerkungen: Unsere Empfehlungen, die wir nach bestem Wissen und basierend auf jahrelangen Erfahrungen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Verarbeitung und Materialmengen sind auf die jeweiligen örtlichen Verhältnisse abzustimmen.

www.seelbach-international.com

16.03.2016

Seelbach International GmbH • Hauptstr. 20 • D-56477 Rennerod
Tel. +49 (0) 26 64 - 91 28 -0 • Fax: +49 (0) 26 64 - 91 28 -10
e-mail: info@seelbach-international.com

seelbach
international gmbh